



## Udržovací set na okna

### - Pflege-Set für Fenster -


Čistící prostředek a ochranný balzám pro lakovaná i lazurovaná dřevěná okna

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	500
Balení	
Typ balení	sada v kartonu
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
2745	■
Set obsahuje: 250 ml čističe, 250 ml balzámu a 2 speciální hadříky	

**Spotřeba** Cca 5-10 ml/m<sup>2</sup> na pracovní krok



**Oblasti použití** ■ Péče o lakovaná a lazurovaná dřevěná okna



**Vlastnosti výrobku**

- Pravidelné používání pomáhá prodloužit renovační intervaly a životnost povrchů
- Osvěžuje barevný efekt/lesk
- Dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy


#### Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/ cm <sup>3</sup> (2743 Reiniger für Pflegesets) Cca 1,04 g/cm <sup>3</sup> (2744 Pflege-Balsam für Fenster)
Zápach	Charakteristický (2743 Reiniger für Pflegesets) Mírný (2744 Pflege-Balsam für Fenster)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



## Zpracování



### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí min. +15 °C až max. +25 °C.

Před použitím protřepejte.

Bavlněný hadřík napusťte čističem a plochu vyčistěte, vyhněte se intenzivnímu drhnutí lakovaných ploch.

Nechte schnout cca 30 minut.

Druhým speciálním hadříkem rovnoměrně naneste tenkou (!) vrstvu pečujícího balzámu v jednom směru (zleva doprava nebo shora dolů). V místnosti nechte proudit vzduch.

Nevoskujte a nedrhňte.

## Upozornění při zpracování



Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.

Nepoužívejte pod 15 °C.

K ošetření nepoužívejte jiné čisticí ubrousky než ty, které jsou součástí balení.

Všechny materiály, které nejsou ze dřeva (např. kování, sklo, kliky oken atd.) se nesmí dostat do kontaktu s ošetřujícím materiálem, popř. musí být okamžitě a očištěny vodou.

### ■ Schnutí

Cca 30 minut


Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

### ■ Ředění

Připraven k aplikaci

## Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

## Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

## Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

## Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Čisticí prostředek pro okna:  
EU-limitní hodnota pro tento produkt: (Kat.A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento produkt obsahuje < 130 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.