

TECHNICKÝ LIST

Riedidlo C 6000

Charakteristika: riedidlo do náterových látok. Je to zmes aromatických uhlíkovodíkov, alkoholov a acetátov.

Použitie: používa sa ako prípravok na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok a hmôt.

Vlastnosti:

Farba: bezfarebný

Zápach: typický po použitých surovinách

Hustota: 830 - 880 kg/m³

Teplota vzplanutia: <20 °C

Bod horenia: 6,0°C

Teplota vznietenia: 408°C

Teplotná trieda: T 2

Trieda nebezpečnosti: I

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo C 6000 je klasifikované ako zmes škodlivá, dráždivá a veľmi horľavá. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom C 6000 treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie veľmi horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.