



Renovácia okien

Renovácia okien – vdýchnite vašim dreveným oknám nový život

Sú vaše drevené okná mechanicky poškodené? Zosivené? Strácajú svoj lesk a na niektorých miestach aj pôvodný náter? Je lazúra popraskaná a pôvodný kompaktný náter narušený?

Ak ste odpovedali áno na väčšinu otázok, je najvyšší čas vašim dreveným oknám dopriať údržbu v podobe komplexnej renovácie. Nejde totiž len o estetickosť, ale najmä o zachovanie funkčnosti okien po ďalšie roky.

S našimi produktami to zvládne naozaj každý.

Čo budeme potrebovať?

- Odstraňovač starých náterov Remmers AGE
- Základný a vrchný renovačný náter Remmers
- Izolačný tmel na priznané spoje Induline AF-920
- Technický benzín
- Sortiment na oblepenie a ochranu funkčných plôch a ostenia (pásky, krycie fólie)
- Brúsku
- Tmel na drevo - v prípade hlbokých trhlín na povrchu

Podme na to!





Renovácia okien – krok za krokom



Krok 1

Výber vhodného farebného odtieňa podľa vzorkovníka.

Pri práci s nátermi a doplnkovým sortimentom dbajte na opatrnosť a používajte príslušné ochranné pracovné prostriedky.



Krok 2

Ochrana funkčných plôch a ostenia maskovacím materiálom.



Krok 3

Chemické a mechanické odstránenie poškodeného náteru.



Krok 4

Neutralizácia zvyškov odstraňovača farieb technickým benzínom.



Krok 5

Obrúsenie zvyškov pôvodného náteru excentrickou brúskou zrnitosti P100-P120 alebo ručnou brúsnou hubkou P100-P120.

Tip: Pred aplikáciou impregnačného náteru nezabudnite očistiť povrch od zvyškov brúsneho prachu pomocou vysávača, metličky alebo kefy.



Krok 6

Nános impregnačného základu Aqua HSL-35/m v zvolenom farebnom odtieni.



Krok 7

Po vyschnutí základného náteru, t.j. cca po 3-4 hodinách, nasleduje nános prvej vrstvy lazúry Aqua DSL-55/sg alebo Aqua DSL-55/m vo zvolenom farebnom odtieni.



Krok 8

Po vyschnutí cca po 4 hodinách urobte medzibrúsenie zrnitosti P240-280 a ošetríte priznané spoje izolačným tmelom AF-920.



Krok 9

Aplikujte druhý nános lazúry a po preschnutí naneste aj tretiu vrstvu.



Krok 10

Po preschnutí cez noc orežte a rozdeľte v mieste tesniacej škáry silikónu vrstvu novej lazúry, odstráňte kryciu fóliu, očistite drobné zvyšky farby zo zasklenia ostrou čepieľkou a technickým benzínom.

Na záver odporúčame obnoviť povrchovú vrstvu tesniaceho silikónu v oblasti zasklenia.

Ošetrovacia sada na okná

Čistiaci prostriedok a ochranný balzam

U náterových systémov vyrobených na báze akrylových/alkydoých živíc dochádza každoročne vplyvom pôsobenia UV žiarenia k znižovaniu účinku náterového filmu. Dá sa teda zjednodušene povedať, že pravidelné používanie Ošetrovacej sady predlžuje životnosť náterového systému dvojnásobne. Ošetrovacia sada je vhodná pre všetky typy náterov, tzn. pre vodouriediteľné i rozpúšťadlové systémy.

- Starostlivosť o lakované okná ošetrené z výroby náterom Remmers
- Pravidelné používanie predlžuje renovačné intervaly a životnosť povrchov
- Dodatočná ochrana pred poveternosťou
- Dobré nanášanie i na veľkých plochách



Prevenencia je vždy jednoduchšia ako náročná sanácia, nezabudnite vaše okná pravidelne ošetrovať pomocou ošetrovacej sady na drevené okná.



Odporúčané produkty

Základný balíček každého renovátora

Pri používaní biocídnych produktov dbajte na opatrnosť. Pred použitím si prečítajte údaje na etikete a pripojené informácie k výrobku. Viac info aj na našej webovej stránke **www.remmers.sk**.



AGE

- Odstraňovač disperzných a akrylátových farieb, syntetických nitrolakov, politúr a graffiti
- Pastózna konzistencia
- Vysoká účinnosť
- Dlhá doba spracovateľnosti
- Biologicky odbúrateľný



Induline AF-920

- Akrylátový disperzný tmel do priznaných spojov (V-škár)
- Veľmi vysoký obsah sušiny: Pri schnutí sa nezmršťuje & je odolný proti trhlinám vznikajúcim počas schnutia
- Pretierateľný bežnými vodouriediteľnými lakmi a lazúrami
- Po vyschnutí vytvára transparentný film





Aqua HSL-35

- Impregnačný základ na renováciu okien
- Chráni pred vlhkosťou, poveternostnými vplyvmi, pred plesňami a riasami
- Na vodnej báze: bez zápachu & čistenie pracovného náradia vodou
- Obsahuje biocídy - použitie výlučne v exteriéri



Aqua DSL-55

- Vodouriediteľná hrubovrstvá lazúra na drevené okná a vchodové dvere vhodná na renováciu lazúrovacích povrchov
- Redukuje žlté zafarbenie
- Chráni pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi
- Dlhá životnosť, odpudzuje nečistoty, odolnosť náteru
- Perfektná rozlievateľnosť
- Vysoká elasticita
- Obsahuje UV-blokátory
- Vynikajúca priľnavosť na starých náteroch
- Drevo v interiéri a exteriéri



Aqua DL-65

- Vodouriediteľná krycia farba na drevené okná a dvere vhodná na renováciu krycích povrchov
- Redukuje žlté zafarbenie
- Chráni pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi
- Vyšší obsah sušiny: dlhá životnosť, odpudzuje nečistoty, odolnosť náteru
- Veľmi dobrá krycia schopnosť.
- Vynikajúca priľnavosť na starých náteroch
- Drevo v interiéri a exteriéri





www.remmers.sk